

# Produktinformation

## Schatten-EX \*light\*

### Reiniger zum Entfernen von Graffiti-Schatten

**Eigenschaften:** Schatten-EX \*light\* ist ein flüssiger Graffiti-Schatten-Entferner. Schatten-EX \*light\* entfernt restliche Farbpigmente von Sprühdarben und Markern und ist auf vielen porösen Oberflächen einsetzbar z.B. Naturstein, Klinker, Ziegel, Beton, Keramik, Putz, Eternit u.v.m.

**Dosierung:** pur

**Verarbeitung:** Die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen!  
Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Schatten-EX \*light\* wird mit Pinsel, Quaste, Bürste oder mittels Drucksprüngerät satt aufgetragen (je nach Größe und örtlichen Gegebenheiten). Die behandelte/n Fläche/n ggf. mit Folie (PE oder PP) abdecken. Die Einwirkzeit ist abhängig von Untergrund, Art der Verschmutzung/der verwendeten Farbe, Temperatur und kann bis zu 24 Stunden betragen. Das Produkt wirkt selbsttätig.

Anschließend die Flächen mit Heißwasser-Hochdruckreiniger mit niedrigem Druck abwaschen.

Bei sehr alten, durch die Sonne eingebrannten Graffiti's oder hartnäckigen Farben den Vorgang auf trockenem Untergrund ggf. mehrfach wiederholen.

**Verarbeitungshinweise:** Die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen!

Um Verbrauch, Materialverträglichkeit und Wirksamkeit zu bestimmen, ist eine Musterfläche anzulegen.

Verarbeitungstemperatur +5° bis +30°C. Je niedriger die Temperatur, desto länger ist die Einwirkzeit. Vor Frost schützen. Bauteile und Flächen, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, sind zu schützen (Metalle aller Art, Teppiche, Stoffe, Naturholz und Pflanzen etc.). Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verbrauch:** ca. 200 ml/m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung/Auftrag/Untergrund

**Hinweise:** Bauteile und Flächen, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, sind zu schützen (Metalle aller Art, Teppiche, Stoffe, Naturholz und Pflanzen etc.).  
Achtung: Schatten-EX \*light\* entfernt auch organische Beläge.

Das Produkt ist säure-, phosphat- und tensidfrei, kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Technische Daten:** pH-Wert (bei 20°C) ~11  
Haltbarkeit 6 Monate im Originalgebinde

**Inhaltsstoffe:** Natriumhypochlorit, Natriumhydroxid

**UN-Nummer:** 1791

**Gebindegröße:** 10 Liter Gebinde

**Art.Nr.:** 10646

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf Untersuchungen im Labor und unseren praktischen Erfahrungen. Sie gelten grundsätzlich als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen keine eigenen Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Die anwendungstechnische Beratung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, ist in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Die Neuauflage ersetzt alle bisherigen Produktinformationen.

02/2021

